твёрдая керамика

MetCata
made in Germany
Производство и сбыт оборудования и расходных материалов для анализа и контроля качества

Шаги	Наименование	Тип абразива	Смачиватель	Время	Нажим в Ньютонах	Скорость вращения	Направление вращения
Вывод плоскости	алмазный шлифовальный диск **Plato II** 75 µm	75 микрон	ВОДА	до плоскости	35N	300 об/мин.	со-направленно
Шлифовка	алмазный шлифовальный диск **Carat** 15 µm	15 микрон	ВОДА	2 мин.	30N	300 об/мин.	со-направленно
Шлифовка	алмазный шлифовальный диск **Carat** 6 µm	6 микрон	ВОДА	2 мин.	30N	300 об/мин.	со-направленно
Полировка	полировальная ткань **Alupol-Plus**	**Poly-Top** поликристаллическая водная суспензия **3 µ**	**Lubricant Yellow**	3-4 мин.	25N	150 об/мин.	противо-направленно
Финальная полировка	полировальная ткань **Fox-Plus**	коллоидная суспензия **O.P.S.** 0,5 µm *		2 мин.	25N	150 об/мин.	противо-направленно

Все артикулы есть на складе в Германии. Поставка в течении одного-двух дней после размещения заказа/проплаты

МИНАТЕХ
МИКРО И НАНО ТЕХНОЛОГИИ